

[→ Product Website](#)[→ Video afspeellijst](#)[→ Ervaring in AR](#)

## Medische monitor met 3 megapixels

De 3 megapixel resolutie en de hoge helderheid van de RadiForce RX370 zijn ideaal voor de nauwkeurige weergave van radiologische beelden. Zowel grijswaardenbeelden, met name van de thorax en fijne structuren, als kleurenbeelden van 3D-reconstructies en de combinatie van verschillende beeldvormingstechnieken, profiteren van de hoge beeldkwaliteit. Indien gewenst, selecteert de Hybrid Gamma PXL functie van de RX370 automatisch de luminantie karakteristiek die bij het beeld past. Zo worden bijvoorbeeld monochrome röntgenbeelden weergegeven met DICOM® grijs tinten, terwijl andere beelden een andere luminantie en gamma volgt. De RX370 beschikt onder andere over de instant backlight booster. Hiermee wordt de helderheid van de monitor tijdelijk aangepast tot ca. 1100 cd/m<sup>2</sup> om grijswaardenverschillen nog beter te kunnen herkennen. De helderheid keert na korte tijd automatisch terug naar de oorspronkelijke instelling, zodat het scherm onder typische diagnose-omstandigheden gebruikt kan blijven worden. Het ontwerp en de technologie van de RX370 bieden zowel ergonomisch comfort als een ongeëvenaarde beeldprecisie voor gebruik in de moderne radiologie. Zelfs wat het verpakkingsmateriaal betreft, is de RX370 een voorbeeld. In plaats van polystyreen wordt een vulling van voorgevormde cellulose gebruikt. Deze is gemaakt van gerecycled karton en papier.

- ✓ Compact en comfortabel 3-megapixel kleurscherm voor radiologische diagnostiek
- ✓ Duidelijke herkenning van structuren door hoog contrast en vermindering van onscherpte
- ✓ Palet met 543 miljard tinten voor nauwkeurige kleurweergave tot 10 bit
- ✓ Hybride Gamma PXL-functie voor pixelprecieze weergave van grijswaarden- en kleurenbeelden met de vereiste luminantie karakteristiek
- ✓ Homogeen weergave dankzij automatische regeling van de luminantie verdeling (DUE)
- ✓ Voorbereid voor kalibratie, acceptatie- en constantheidstests volgens DIN 6868-157 en QS-RL
- ✓ Efficiënte kwaliteitsborging en ingebouwde kalibratiesensor
- ✓ Lichtsensor voor het meten van het omgevingslicht
- ✓ Ergonomisch ontwerp met frisse, strakke esthetiek
- ✓ Compacte afmetingen en smalle randen
- ✓ 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

## Beeldkwaliteit

### Nauwkeurigheid, helderheid, contrast en scherpste

#### Excellente beeldkwaliteit voor de kleinste details

Dankzij een hoge resolutie van 3 Megapixels (kleuren), een sterke contrastverhouding van 1800:1 en een stabiele helderheid van tot maar liefst 1100 cd/m<sup>2</sup> biedt de monitor een excellente beeldkwaliteit. Zelfs de kleinste details worden gedifferentieerd weergegeven, onafhankelijk van de kijkhoek van waaruit de monitor wordt bekeken. Dit is een groot voordeel als meerdere artsen het beeldscherm bekijken.




#### Zwart-wit en kleurenafbeeldingen bekijken met slechts één monitor

Met de Hybrid Gamma PXL-functie wordt onderscheid gemaakt tussen monochrome en kleurenbeelden. Automatisch. Pixel per pixel. Op die manier ontstaat een hybride display waarop iedere pixel wordt weergegeven


met de optimale toonwaarde. Dit garandeert een hoge precisie en betrouwbaarheid.

De RX370 geeft geavanceerde monochrome beelden net zo betrouwbaar weer als kleurenbeelden van alle denkbare modaliteiten. In de praktijk betekent dit een aanzienlijke toename in efficiëntie, omdat beelden van verschillende beeldvormingsprocedures op slechts één monitor kunnen worden weergegeven.




#### Vermindering van onscherpte

LCD-panels met een hoge helderheid geven afbeeldingen door overbelichting vaak onscherper weer dan het origineel. EIZO biedt daarom een in de monitorhardware geïntegreerde functie voor de vermindering van onscherpte. Deze functie zorgt ervoor dat de details die in de onscherpe randen zijn verdwenen, weer in maximale helderheid op het beeldscherm worden weergegeven.



Vermindering van onscherpte  
ingeschakeld



Vermindering van onscherpte  
uitgeschakeld

## Consistente beeldkwaliteit dankzij geïntegreerde luminantiesensor


De nauwkeurige kalibratie van witpunt en tonaliteitscurve is gegarandeerd dankzij een in het frame geïntegreerde luminantiesensor. Deze meet helderheid en grijswaarden en kalibreert de monitor zelfstandig conform de DICOM®-standaard. De sensor werkt automatisch, zonder daarbij het zichtveld van de monitor te beperken. U bent minder tijd kwijt aan onderhoud en kunt vertrouwen op een constant hoge beeldkwaliteit.



Voorbeeld afbeelding

## Betrouwbare helderheid

Wij van EIZO zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Daarom valt ook de helderheidsstabiliteit onder de garantie op de monitoren.



## Gelijkmatige verlichting en zeer zuivere kleuren

De monitor blinkt uit met een hoge kleurnauwkeurigheid en uniforme verlichting. Dit wordt gegarandeerd door de Digital Uniformity Equalizer (DUE), die onregelmatigheden pixel voor pixel automatisch corrigeert. Grijs- en kleurtinten van radiologische en andere medische beelden worden correct gereproduceerd op het volledige schermoppervlak. Dit is essentieel voor een nauwkeurige beeldweergave.




Met DUE



Zonder DUE

## Constance helderheid tijdens het gebruik


Een sensor voor de achtergrondverlichting bepaalt continu de luminantie van de monitor. Het voordeel: De ingestelde en gekalibreerde waarden worden enkele seconden na inschakeling al exact weergegeven en blijven gedurende de volledige bedrijfsduur constant. De sensor is onzichtbaar in de monitor geïntegreerd.




Achterkant van het beeldscherm

## Eén miljard kleuren dankzij 13-bit-LUT

De kleurweergave gebeurt via een 13-bit-Look-Up-Table (LUT). Bij een DisplayPort-aansluiting kunnen daarvan tot 10 bit worden weergegeven. Dat zorgt voor een resolutie met maximaal 1 miljard kleuren. De voor de diagnose noodzakelijke weergavecurves en detailstructuren zijn daardoor nauwkeurig te herkennen.



Met 13-bit-LUT




Zonder 13-bit-LUT

**Software en  
bedieningsgemak**  
De uitrusting om  
comfortabel te werken

## Consequente borging van de beeldkwaliteit

De optionele EIZO-software RadiCS voor borging van de beeldkwaliteit maakt uitgebreid onderhoud en onderzoek aan monitoren mogelijk. Deze software dekt alle stappen af, van de kalibratie via de overdrachts- en stralingstest tot de archivering. Als u met meerdere monitoren werkt, adviseren wij het gebruik van de software RadiNET Pro. Via deze software wordt de kalibratie van alle monitoren inclusief datahistorie centraal aangestuurd. Zo bespaart u veel tijd en beschikt u voor het hele systeem over een uniform hoge beeldkwaliteit. De basisversie RadiCS LE - zonder acceptatie- en bestendigheidstesten - wordt al meegeleverd met de RadiForce-monitoren.

- [Meer informatie over de RadiCS LE-software \(meegeleverd\)](#)
- [Meer informatie over de RadiCS-software \(apart verkrijgbaar\)](#)
- [Meer informatie over de RadiNet Pro-software \(apart verkrijgbaar\)](#)



## De Work & Flow-technologie

Met de toenemende digitalisering van modaliteiten worden radiologen geconfronteerd met een groeiende hoeveelheid informatie op hun scherm. Dankzij de unieke work-and-flow-technologie van EIZO met nieuwe functies die zijn afgestemd op de behoeften van radiologen, wordt de complexiteit van gegevens effectief tegengegaan. Met RadiForce RX370 en de meegeleverde RadiCS-LE-software profiteert u van de Work & Flow-functies.

[Meer informatie over de Work-and-Flow functies](#)

## Point-and-Focus: concentratie op het analysebereik

Met de Point & Focus-functie kunt u relevante beeldgebieden snel met de muis of het toetsenbord selecteren en scherpstellen. Door middel van helderheid en grijswaarde worden omringende zones verduisterd, waardoor interessante beeldgebieden beter naar voren komen.

## Hide-and-Seek: snel informatie oproepen

Met Hide & Seek heeft u rapporten, patiëntendossiers en andere informatie snel en efficiënt binnen handbereik, zonder dat u een extra monitor nodig heeft. Als u simpelweg de cursor naar een hoek van het beeld beweegt, wordt informatie met behulp van picture-in-picture weergegeven of weer verborgen.

## Switch-and-Go: één muis en één toetsenbord voor twee systemen

Als het diagnostische station met twee computersystemen werkt, zorgt Switch & Go ervoor dat u maar één set randapparatuur nodig heeft. Door de muis eenvoudig tussen de beeldschermen heen en weer te bewegen, kunt u beide computers afwisselend bedienen. Dit vergroot de efficiëntie en maakt uw werkplek overzichtelijker.

## Instant-Backlight-Booster: Hogere helderheid voor betere differentiatie

De functie Instant Backlight Booster verhoogt tijdelijk de helderheid van de monitor om sneller gedetailleerd medische beelden te kunnen bekijken. Met een enkele sneltoets kunnen gebruikers de functie voor meerdere mo-

nitoren tegelijk inschakelen, zodat ze gemakkelijk beelden op meerdere schermen onder dezelfde hoge helderheidsomstandigheden kunnen bekijken. De helderheid keert na korte tijd automatisch terug naar de oorspronkelijke instelling, zodat het scherm onder typische diagnose-omstandigheden gebruikt kan blijven worden.

DICOM® Part 14 wordt niet ondersteund wanneer Instant Backlight Booster is ingeschakeld.

## Diagnosecomfort Efficiency bij de diagnose

### Ideaal design voor de diagnoseomgeving


De smalle, zwarte bezels aan de voorzijde zijn ideaal voor gebruik in een donkere omgeving. Zo kan de gebruiker zich gemakkelijker concentreren op de weergave. De witte bezel aan de zijkant van de monitoren zorgt op zijn beurt voor een frisse, strakke vormgeving.




### DAISY-CHAIN-METHODE

## Efficiënte opstelling met meerdere monitoren

Via de signaalin- en uitgang kunt u meerdere RadiForce-monitoren met de DisplayPort-interface aan elkaar koppelen. Zo kunt u multischermoplossingen zeer eenvoudig realiseren, zonder een wirwar aan kabels.



Daisy-chain-methode



Gangbare oplossing



## **RadiLight: Comfortverlichting van EIZO is vriendelijk voor de ogen**

EIZO presenteert de nieuwe RadiLight, een speciale, gebruiksvriendelijke comfortverlichting voor radiologen, die in donkere verslagruimten werken. Het zachte licht achter de monitor voorkomt een overmatige inspanning van de ogen, die zich normaal gesproken snel voor kan doen als de ogen in een donkere omgeving met een licht monitor-scherm continu wisselen tussen licht en donker.



## **Duurzaamheid** **Milieu- en sociaal bewuste productie**

### **Duurzaam en met een lange levensduur**

De RX370 is ontwikkeld voor een lange gebruikslevensduur – in het algemeen veel langer dan de garantieperiode. Vervangende onderdelen blijven nog vele jaren beschikbaar, nadat de monitor uit productie is genomen. De volledige gebruikslevensduur houdt rekening met de effecten op het milieu, omdat duurzaamheid en reparatiemogelijkheden de natuurlijke hulpbronnen beschermen en daarmee ook het milieu. Bij het ontwerp van de RX370

hebben we veel aandacht besteed aan een laag grondstoffenverbruik, met hoogwaardige componenten en materialen, en een zorgvuldige verwerking in de productie.

### **Reducering van de impact op het milieu**

Voor de verpakking van het RX370 gebruikt EIZO een vulling van cellulose. Het materiaal is gemaakt van gerecycleerd karton en papier, en heeft een veel geringer milieueffect wanneer het wordt weggegooid dan traditioneel polystyreen of plastic. Alle kabels worden opgeborgen in een kartonnen compartiment in plaats van in plastic zakken.



Milieubewuste verpakking van EIZO

### **Maatschappelijk verantwoorde productie**

De RX370 wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier vervaardigd. Onze productie is vrij van kinderarbeid en dwangarbeid. De leveranciers in de volledige leverketen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn ook verplicht om op een maatschappelijk verantwoorde manier te produceren. Dit geldt vooral voor de zogeheten conflictmineralen. Ieder jaar dienen we vrijwillig een uitgebreid rapport in over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

## Milieu- en klimaatvriendelijk

Iedere RX370 wordt in onze eigen fabriek geproduceerd. Onze fabriek werkt met een milieu- en energiebeheersysteem conform ISO 14001 en ISO 50001. Dit omvat onder andere maatregelen voor de vermindering van afval, afvoerwater, uitstoot en verbruik van grondstoffen en energie. Ook wordt milieubewust gedrag van de medewerkers gestimuleerd. We leggen jaarlijks openbaar verantwoording af over deze maatregelen.



### SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

## Onze bijdrage aan de SDG's

EIZO draagt met zijn duurzaamheidsinitiatieven bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

### Ondersteuning voor een gezond leven

Gebaseerd op onze boodschap "Making Each Life Visual", willen we optimale medische zorg voor elk individu ondersteunen door middel van nauwkeurige diagnose en behandeling met behulp van onze innovatieve zorgtechnologieën.

[Meer informatie](#)


### Milieubewust

Onze energiezuinige producten verbruiken minder elektriciteit en stoten minder broeikasgassen uit, terwijl ze de hoge prestaties en functionaliteit bieden die de gezondheidszorgsector nodig heeft. We vertrouwen ook op een verantwoord recyclingsysteem.

[Meer informatie](#)

- [Lees meer over de duurzaamheidsinitiatieven en -strategieën van de EIZO Group in het nieuwste Integrated Report.](#)

### SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



## Garantie Maximale investeringszekerheid

### Vijf jaar garantie

EIZO biedt vijf jaar garantie. Wij kunnen dit bieden dankzij een ingenieus productieproces, dat is gebaseerd op een eenvoudige succesformule: doordachte en innovatieve techniek, gefabriceerd met high-end-materialen.



## Advies over grafische kaarten

### Voor nauwkeurige diagnoses

#### EIZO Grafische kaart MED-XN63

De EIZO grafische kaart ondersteunt de eigenschappen, functies en instellingen van de RadiForce RX370 optimaal. Het maakt nauwkeurige rapportage mogelijk en kan meerdere monitoren tegelijk aansturen. EIZO biedt technische ondersteuning en garantieservice voor de grafische kaart.

[Meer informatie over grafische kaarten](#)





## Technische gegevens

### ALGEMEEN

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.        | RX370                                                                                                                         |
| Behuizingskleur   | Tweekleurig, zwart-wit                                                                                                        |
| Toepassingsgebied | Medisch                                                                                                                       |
| Productlijn       | RadiForce                                                                                                                     |
| Toepassingsgebied | Projectieradiografie, Computertomografie en MR-beeldvorming, Nucleaire geneeskunde und radiotherapie, Non-destructive-testing |
| EAN               | 4995047057994                                                                                                                 |

### SCHERM

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonaal [in inch]                               | 21,3                                                                                  |
| Diagonaal [in cm]                                 | 54,1                                                                                  |
| Formaat                                           | 3:4                                                                                   |
| Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 324,9 x 433,2                                                                         |
| Resolutie in megapixel                            | 3 Megapixels (kleuren)                                                                |
| Ideale en aanbevolen resolutie                    | 1536 x 2048                                                                           |
| Pixelafstand [in mm]                              | 0,2115 x 0,2115                                                                       |
| Panel technologie                                 | IPS                                                                                   |
| Max. kijkhoek horizontaal [in °]                  | 178                                                                                   |
| Max. kijkhoek verticaal [in °]                    | 178                                                                                   |
| Weergavekleuren of grijswaarden                   | 1,07 miljard kleuren (DisplayPort, 10 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit) |
| Kleurenpalet/Look-Up-Table                        | 543 miljard kleurgradaties / 13 bit                                                   |
| Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]            | 1100                                                                                  |
| Aanbevolen helderheid [in cd/m²]                  | 500                                                                                   |
| Max. darkroomcontrast (standaard)                 | 1800:1                                                                                |
| Reactietijd verandering zwart/wit/zwart (typisch) | 25                                                                                    |
| Backlight                                         | LED                                                                                   |

### AANSLUITINGEN

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Signaalingangen           | 2x DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)                  |
| Signaaluitgangen          | 1x DisplayPort (HDCP 1.2)                                    |
| Geschikt voor daisy-chain | ✓                                                            |
| USB-specificatie          | USB 2                                                        |
| USB-upstream-poorten      | 2 x type B                                                   |
| USB-downstream-poorten    | 1 x type C (functie voor het opladen met 15 watt), 2x type A |
| Grafisch signaal          | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort                          |

### CERTIFICERING & NORMEN

|               |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificering | CE (Medical Device), FDA 510(k) Clearance for General Radiography, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, UKCA, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FUNCTIES EN BEDIENING

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi             | 2x manuele geheugenplaatsen, Text, sRGB, DICOM                                                                         |
| DICOM curve                                           | ✓                                                                                                                      |
| Hardwarekalibratie van helderheid en luminantiecurve  | ✓                                                                                                                      |
| Digital Uniformity Equalizer (homogeniteitscorrectie) | ✓                                                                                                                      |
| Hybrid Gamma PXL                                      | ✓                                                                                                                      |
| Blur reduction                                        | ✓                                                                                                                      |
| Sensoren                                              | Omgevingslichtsensor, Geïntegreerde luminantiesensor, Backlightsensor                                                  |
| On-Screen menu talen                                  | de, en, fr, es, it, se                                                                                                 |
| Instelmogelijkheden                                   | Patho-kleurtooncurven, Helderheid, Gamma, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Vermindering van onscherpte |
| Button Guide                                          | ✓                                                                                                                      |
| Geïntegreerde voeding                                 | ✓                                                                                                                      |

### ENERGIE INFORMATIE

|                                                              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Frequentie                                                   | Digital: 31-127 kHz/29-61,5 Hz; Sync Mode: 29,5-30,5 Hz/59-61 Hz          |
| Energieverbruik (standaard) [in watt]                        | 36                                                                        |
| Maximaal energieverbruik [in watt]                           | 105 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal- en USB-poorten) |
| Energieverbruik (Stand-by) [in watt]                         | 1                                                                         |
| Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0                                                                         |
| Voeding                                                      | AC 100-240V, 50/60Hz                                                      |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt]                          | 15                                                                        |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 341,3 x 481,5-571,5 x 200                 |
| Gewicht (incl. standaard) [in kg]                                | 8                                         |
| Gewicht (zonder voet) [in kg]                                    | 5,2                                       |
| Technische tekening (PDF)                                        | <a href="#">Technische tekening (PDF)</a> |
| Draaibaarheid van de standaard [in °]                            | 70                                        |
| Kantelbaarheid voor/achter [in °]                                | 5 / 30                                    |
| Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)                        | linksom                                   |
| Verstelbaarheid in hoogte [in mm]                                | 90                                        |
| Gatafstand                                                       | 100 x 100                                 |

## SOFTWARE & ACCESSOIRES

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download | RadiCS LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meegeleverde accessoires                                              | 2x Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, 2x USB-kabel (type A - type B), Voedingskabel, Handleiding via download                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optionele accessoires                                                 | RadiCS (UX2-Kit) (Met de software van EIZO kunt u het volledige kwaliteitsbeheerproces aansturen - van de kalibratie en het asset-management tot aan de overdrachts- en consistentiecontrole.), RadiLight (Comfortverlichting voor verslagruimten), MED-XN63 (MED-XN63,maximale performance in de High-End-sector), RadiNET Pro (Speciale software van EIZO voor netwerkondersteund kwaliteitsbeheer in grote installaties. Met functionaliteit voor externe bediening van monitoren.) |
| Aanbevolen grafische kaart                                            | MED-XN63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## GARANTIE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantieperiode     | 5 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type garantie       | Omruijservice op locatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inbegrepen garantie | De garantie dekt bovendien normale slijtage van de achtergrondverlichting bij een aanbevolen maximale helderheid van 500 cd/m <sup>2</sup> en een witpunt van 7.500 K. EIZO garandeert deze helderheid voor een periode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum of voor 20.000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Met een maximale helderheid van 400 cd/sqm neemt het aantal bedrijfsuren toe tot 30.000. |



**Beleef de RX370 nu in AR!**

Vind uw EIZO contactpersoon:  
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland  
Dr. Holtroplaan 34-36  
5652 XR Eindhoven  
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11  
[www.eizo.nl](http://www.eizo.nl)

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2025 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 20.04.2025